

TK C21ID – Модуль дискретных входов/выходов



Технические характеристики	
TemaLine модуль входов/выходов.	
Обеспечивает 4 дискретных входа и 4 дискретных выхода типа открытый коллектор.	
В металлическом корпусе с тампером вмешательства.	
Электрические характеристики	
Напряжение питания	12 В пост. тока $\pm 15\%$
Энергопотребление	50мА номинальные 200мА с учётом нагрузки
Выходы	Открытый коллектор Напряжение: +35В макс, 0В мин. Ток: 0,1 А макс.
Входы	4 контролируемых состояний: нормальное, открытое, короткозамкнутое, обрыв. Ток: 0÷5,7мА для каждого входа Напряжение: +10В макс.
LonWorks интерфейс	Неэкранированная витая пара, свободная топология (FTT10A, 78 Кбит/с)
Физические характеристики	
Размеры	Ширина=125, Высота=155, Глубина=55 мм
Вес	0,3 кг
Класс защиты	IP31
Характеристики окружающей среды	
Рабочая температура	0 °C ÷ +50 °C
Относительная влажность	до 95% без конденсации
Сертификация и совместимость	
Электромагнитная совместимость	EMC 89/336/EEC, 92/31/EEC, 72/23/EEC, 93/68/EEC: EN60950, EN50130-4, EN55022-B