

# Датчики присутствия и датчики движения

## Датчики присутствия, 230 V AC



### Описание

- Пассивный инфракрасный датчик присутствия потолочного монтажа
  - Квадратная зона обнаружения площадью до 64 м<sup>2</sup> с обзором 360°
  - Смешанное измерение освещенности
  - Подходит для всех типов ламп: люминесцентные (FL/PL/ESL), галогенные/накаливания и LED (светодиодные)
  - Выбор автоматического или полуавтоматического управления: в «Автоматическом» режиме управление освещением происходит только датчиком. В «Полуавтоматическом» – освещение включается вручную и выключается датчиком (обнаружение отсутствия)
  - Настраиваемый порог срабатывания по освещенности, функция «Автонастройка»
  - Самообучающаяся задержка отключения
  - Функция «Кратковременное присутствие». Автоматическое уменьшение времени задержки отключения в случае кратковременного присутствия
  - Автоматическое определение подключенных кнопок/выключателей
  - Функция «Импульс»
  - Настраиваемые задержки включения и отключения
  - Функция «Мониторинг помещения»
  - Крайне простая и быстрая установка режима энергосбережения с помощью новой функции «Eco plus»
  - Опции: theSenda S, пользовательский пульт; SendoPro, пульт инженера
  - Заводские настройки подходят для большинства случаев использования
  - Функция «Тест»
  - Подключение в режимах Master/Slave и Master/Master для покрытия помещений большой площади
- thePrema S360-101**
- Двухканальный датчик
  - Канал А: реле 230 V
  - Канал Н: реле, «сухие контакты»
  - Второй канал (Н) не зависит от освещенности и предназначен для управления системами ОВК
  - Настраиваемые задержки включения и отключения для канала Н
- thePrema S360-100**
- Одноканальный датчик для управления освещением
  - Канал А: реле 230 V
- thePrema S360 Slave**
- Slave-версия thePrema S360
  - Для использования только вместе с Master-датчиками

### Выбор приборов

Тип установки	Канал	Тип	Цвет	Наименование	Артикул
Потолочный, врезной	Освещение   ОВК	Master	Белый	thePrema S360-101 UP WH	2070505
			Серый	thePrema S360-101 UP GR	2070506
	Освещение	Master	Белый	thePrema S360-100 UP WH	2070500
			Серый	thePrema S360-100 UP GR	2070501
	-	Slave	Белый	thePrema S360 Slave UP WH	2070530
			Серый	thePrema S360 Slave UP GR	2070531
Другие цвета по запросу					

### Технические характеристики

	thePrema S360-101 UP	thePrema S360-100 UP	thePrema S360 Slave UP
Номинальное напряжение	230 V AC		
Частота тока	50 Hz		
Высота установки	2–3 м		
Минимальная высота установки	> 1,7 м		
Собственное энергопотребление	0,5 W		0,3 W
Диапазон освещенности	прибл. 5–3000 lx / on (измерение освещенности выключено)		-
Диапазон задержки отключения	10 с–60 мин		-
Тип выхода «Освещение»	Реле 230 V/10 A μ-contact		-
Лампы накаливания и галогенные	2300 W		-