



DIMAX 532 plus

DIMAX 534 plus

Описание

Общие функции

- Универсальный диммер для R, L и C нагрузок, с автоматическим определением типа подключенной нагрузки
- Мощность подключаемой нагрузки: до 400 W; диммируемые энергосберегающие лампы (ESL) - 80 W; диммируемые светодиодные лампы - 60 W
- Возможность записи уровня яркости лампы, на которую они будут включаться
- Настройка минимального значения яркости лампы (рекомендуется для ESL и LED лампы)
- Мультивольтовый вход для внешних управляющих сигналов 8...240 V AC/DC
- Низкое собственное энергопотребление
- Запись настроек на случай сбоя питания
- Автоматическая защита от перегрузки и перегрева

- Функция «Плавное включение на заданный уровень яркости»
- Функция «Постоянно включено»
- Без ограничения по подключению минимальной нагрузки
- Плавное включение/выключение увеличивает срок службы лампы
- Мощность подключаемой нагрузки можно увеличить, подключив модуль повышения мощности DMB 1 T (арт. 4930279). Каждый модуль повышения мощности позволяет подключить дополнительно 300 W/VA

DIMAX 534 plus

- Функции комфорта «Подъем» и «Отбой», например, для детских комнат (могут быть отключены)
- Регулируемая скорость затемнения (с автоматическими функциями)

- Одно- или двухклавишное (светлее/темнее) управление яркостью. Для двухклавишного управления требуется Дiodный модуль (арт. 9070367)
- Запись и вызов до трех сцен освещения. Требуется два Дiodных модуля (арт. 9070367)
- Центральные функции «Включить всё», «Выключить всё» и сценарии освещения, в которых могут использоваться до 10 диммеров (10 групп освещения)
- Функция лестничного таймера с предупреждением о выключении, функциями «Сброс отсчета задержки» и «Продолжительное нажатие»
- Может управляться кнопками или выключателями, например для комбинации с датчиками присутствия или таймерами

Выбор приборов

Автоматическое определение типа нагрузки	Оптимизирован для энергосберегающих и светодиодных ламп	Дополнительные функции освещения	Многофункциональный	Наименование	Артикул
√	√	-	-	DIMAX 532 plus	5320001
		√	√	DIMAX 534 plus	5340001