

Датчики присутствия и датчики движения Датчики движения/Прожекторы, Уличные



Описание

Общие функции

- LED прожектор
- Уличный
- Прожектор не диммируется

theLeda E10L

- 1 LED прожектор мощностью 10 W

theLeda E20L

- 1 LED прожектор мощностью 20 W

theLeda E30L

- 1 LED прожектор мощностью 30 W

Выбор приборов

| Тип установки | Мощность LED | Цвет корпуса | Наименование | Артикул |
|---------------|--------------|--------------|-----------------|---------|
| Настенный | 10 W | Белый | theLeda E10L WH | 1020711 |
| | | Черный | theLeda E10L BK | 1020712 |
| | 20 W | Белый | theLeda E20L WH | 1020713 |
| | | Черный | theLeda E20L BK | 1020714 |
| | 30 W | Белый | theLeda E30L WH | 1020715 |
| | | Черный | theLeda E30L BK | 1020716 |

Технические характеристики

| | theLeda E10L WH | theLeda E10L BK | theLeda E20L WH | theLeda E20L BK | theLeda E30L WH | theLeda E30L BK |
|------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Номинальное напряжение | 230 V AC | | | | | |
| Частота тока | 50–60 Hz | | | | | |
| Световой поток | 750 lm | 685 lm | 1325 lm | 1260 lm | 2310 lm | 2115 lm |
| Цветовая температура | 5000–5600 K | | | | | |
| Допустимая температура среды | –20 °C ... +40 °C | | | | | |
| Класс защиты | I в соответствии с EN 60 669-2-1 | | | | | |
| Степень защиты | IP 55 | | | | | |