

Особые области применения  
**Специальные извещатели**  
**Инфракрасные извещатели пламени**



| Тип   |  | Номер заказа   |
|---|--|----------------|
| FDF241-9  | <b>Блок инфракрасного извещателя пламени с применением ASAtechnology™ (3 сенсора)</b>  | A5Q00003006    |
|    | <p>Инфракрасный извещатель пламени специально предназначен для сред, в которых предполагается наличие обманчивых проявлений, таких как солнечный свет, тепловое излучение или горячие двигатели. Устанавливается на больших промышленных складах, в ангарах военной и гражданской авиации, подземных тоннелях и т. п.</p> <p>Три инфракрасных сенсора с применением <b>ASAtechnology™</b>. База FDFB291 заказывается отдельно.</p> |                |
| Рабочее напряжение  | FDnet/C-NET-> 12... 33 В пост. тока<br>коллективная/традиционная сеть -> 14... 28 В пост. тока   |                |
| Ток покоя   | FDnet/C-NET-> 0,7 мА<br>коллективная/традиционная сеть ->  |                |
| Рабочая температура   | -35... +70 °С  |                |
| Температура хранения  | -40... +75 °С  |                |
| Размеры (Ш x В x Т)   | 135 x 135 x 32 мм  |                |
| FDFB291   | <b>База для инфракрасных извещателей пламени FDF2x1-9</b>  | A5Q00003310    |
|  | <p>База представляет собой прочный, усиленный стекловолокном пластиковый корпус, обеспечивающий извещателю необходимую изоляцию при монтаже. База включает в себя клеммы без винтов, дополнительные клеммы с изоляцией и шесть кабельных вводов М20 для кабельных сальников.</p>   |                |
| Сечение кабеля  | 0,2... 1,5 мм <sup>2</sup> (AWG24... 15)   |                |
| Размеры (Ш x В x Т)   | 135 x 135 x 45 мм  |                |
| Аксессуары  | A5Q00004478 Кабельный сальник с резьбой М20  |                |
| DFZ1190   | <b>Защитный навес от дождя</b>   | BPZ:5302660001 |
|  | <p>Защитный навес от дождя для инфракрасного извещателя пламени, установленного вне здания.</p>  |                |
| Размеры (Ш x В x Т)   | 150 x 165 x 130 мм   |                |
| MV1   | <b>Монтажный кронштейн</b>   | BPZ:3950450001 |
|  | <p>Монтажный кронштейн для объемного обзора, используется для фиксации извещателя под углом.</p>   |                |
| Размеры (Ш x В x Т)   | 136 x 120 x 120 мм   |                |