

CAPD1210-C230

Netzteil

Installationsanleitung

CAPD1210-C230

Power Supply Unit

Installation instruction



Weitere Informationen finden Sie in der Installationsanleitung für die Gehäuse CHSM221x-x.

Das Netzteil ist nur für Verbraucher mit einer Leistungsaufnahme von 4,5 - 6 W geeignet.



For further information please refer to the installation manual for the CHSM221x-x housings.

The power supply is suitable for device with a power consumption between 4.5 W and 6 W.

Sicherheit

- Halten Sie die vom Hersteller empfohlenen Umgebungsbedingungen ein (siehe Technische Daten).
- Beachten Sie zusätzlich die landesspezifischen und ortsüblichen Gesetze, Richtlinien und Normen für die Installation, den Betrieb und die Entsorgung des Produktes.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine Versorgungsspannung an, die mit der auf dem Gerät angegebenen Betriebsspannung übereinstimmt.

Beschreibung

Dieses Netzteil ist als Zubehör für Kameraschutzgehäuse CHSM221x-x erhältlich.

Safety

- The environmental conditions recommended by the manufacturer must be observed (see Technical Data).
- Please also take into account any additional country-specific, local safety standards or regulations concerning project planning, operation and disposal of the product.
- Connect the device only to power sources with the specified voltage. Voltage supply requirements can be found on the rating label of the device.

Description

This power supply is available as an accessory for CHSM221x-x camera housings.

Bestellangaben

Typ	CAPD1210-C230
Bestell-Nr.	S54561-B7-A1
Bezeichnung	Netzteil 230 V AC/55 mA auf 12 V DC/ 0,5 A, unregelt
Gewicht	0,5 kg

Technische Daten

Eingangsspannung	230 V AC, 50/60 Hz; 55 mA
Ausgangsspannung	12 V DC, 0,5 A unregelt
Eingangsleitung	1,0 m, 2-adrig
Ausgangsstecker	DC-Stecker 2,1 x 5,5 x 14 mm, Mitte positiv
Ausgangsleitung	1,8 m, 2-adrig
Nutztemperatur- bereich	-10 bis +40 °C
Rel. Luftfeuchtigkeit	20 – 80 %, nicht kondensierend

Abmessungen

Breite	57 mm
Tiefe	47 mm
Höhe	45 mm
Befestigungs- punkte	2 x 4 mm im Abstand von 65 mm

Details for ordering

Type	CAPD1210-C230
Order no.	S54561-B7-A1
Description	PSU 230 V AC 55 mA to 12 V DC 0.5 A unregulated
Weight	0.5 kg

Technical data

Input voltage	230 V AC, 50/60 Hz; 55 mA
Output voltage	12 V DC, 0.5 A unregulated
Input lead	1.0 m, 2-core
Output connector	DC Jack 2.1 x 5.5 x 14 mm, centre positive
Output lead	1.8 m, 2-core
Usable temperature range	-10 to +40 °C
Relative humidity	20 – 80 % non-condensing

Dimensions

Width	57 mm
Depth	47 mm
Height	45 mm
Fixing centres	2 x 4 mm on a 65 mm spacing

Issued by
Siemens Building Technologies
Fire & Security Products GmbH & Co. oHG
D-76181 Karlsruhe

www.buildingtechnologies.siemens.com

© 2009 Copyright by
Siemens Building Technologies
Data and design subject to change without notice.
Supply subject to availability.

Printed in the Federal Republic of Germany
on environment-friendly chlorine-free paper.