

AC5200



ACC-Lite

Модель AC5200 является уменьшенной версией выпускаемого компанией Siemens высокопроизводительного современного центрального контроллера с IP-платформой (ACC). Он в состоянии обслуживать до 40 000 владельцев карт.

Система ACC-Lite была специально разработана для того, чтобы предложить экономичную альтернативу для более мелких объектов или филиалов. В ней обеспечивается сетевой канал с полевым уровнем (FLN), который может обслуживать до 8 дверей в целях контроля доступа, наблюдения за устройствами ввода или контролирования устройств вывода.

Внутреннее программное обеспечение может быть с легкостью загружено или обновлено через подключение TCP/IP, без необходимости ходить к шкафам контроллера. Обмен данными с главной системой осуществляется через двухпортовый коммутатор Ethernet, обеспечивающий соединение 10/100 Мб в локальной сети. Благодаря этому возможно выполнить подключение контроллеров в гирляндную цепь. Обмен данными через TCP/IP обеспечивает максимальную скорость выполнения транзакций между главной системой и удаленными панелями.

При сбое в питании база данных в системе ACC-Lite защищена резервированием данных в памяти с питанием от батарей. Это позволяет поддерживать целостность данных контроля доступа и гарантирует обратное включение ACC-Lite сразу же после восстановления подачи питания.

Интерфейс	Коммуникационные интерфейсы: RS232, RS485, TC/IP для ЛВС/БЛС <ul style="list-style-type: none"> • RJ45: на 2 точки, 10/100 Мб Ethernet (коммутир.) • RS485 интерфейс FLN, двухпроводн., макс. восемь устройств на шине FLN • RS232 связь через модем
Рабочее напряжение	8–40 В пост. тока, 8–30 В перем. тока
Потребляемый ток	100 мА при 24 В пост. тока 200 мА при 12 В пост. тока
Потребляемая мощность	24 Вт
Емкость по дверям	Восемь
Емкость по картам	40,000
ЖК дисплей	Буквенно-цифровой
Кнопочная панель	Матрица 4 x 4
Выключатель защиты от несанкционированного вскрытия	Интегрированный
Рабочая температура	от 0 до +50 °C
Окружающая среда	Только для использования в помещениях
Корпус	Пластмассовый корпус для настенной установки
Цвет	Белый
Размеры (Ш x В x Г)	248 x 182 x 66 мм
Вес	0,7 кг
Сертификация	CE, C-Tick

S54507-C5-A1