

UP 204/..1

Контроллер помещения Contouch со встроенным модулем сопряжения с шиной



- Многофункциональный дисплей/устройство управления для KNX, с разрешением 320 x 240 пикселей, 2.8 дюймовый цветной ЖК-дисплей
 - Для отображения и использования как минимум 18 настраиваемых функций управления в помещении:
 - Включение/выключение/переключение
 - Функция триггера (функция звонка)
 - Включение/выключение и диммирование светильников
 - Управление жалюзи/шторой/кулисой
 - Значение передачи: 1 байт в %, 1 байт целый без префикса, 1 байт целый с префиксом, 2 байта целые без префикса, 2 байта целые с префиксом
 - Ручное управление
 - Управление сценами: Сохранить и вызвать сцену 8 бит, сохранить и вызвать сцену 1 бит
 - Отображение текста
 - Индикация предупреждений и аварий
 - Работа с помощью сенсорного экрана и/или поворотом/нажатием поворотной/нажимной кнопки
 - RGB-светодиод в качестве светового ориентира или для сигнализации аварийных индикаций
 - Зуммер для звуковой индикации неисправности или в качестве обратной связи при работе с сенсорным экраном
 - Встроенный датчик температуры помещения
 - Получение и оценка значений внешнего датчика температуры помещения
 - Управление температурой помещения может быть установлено как двухточечное управление и/или управление непрерывного действия (П или ПИ алгоритм), только для отопления, только охлаждения, или для режима отопления и охлаждения
 - Режимы работы могут быть переключены через KNX: режим Комфорт, режим Прекомфорт, режим Энергосбережение и режим Защита от замерзания или перегрева
 - Отображение активного режима работы или автоматического или ручного режимов
 - Отображение открытия клапана отопления/охлаждения, сигнализации точки росы и открытого окна
 - Переключение между автоматическим и ручным режимом, а также между режимами Комфорт, Прекомфорт, Энергосбережение и Защита
 - Регулируемое время продленного режима Комфорт
 - Значение уставки комнатной температуры для режима Комфорт может быть задано с помощью поворотного задатчика на контроллере помещения
 - Основная уставка температуры помещения для режима Комфорт может быть задана с помощью KNX
 - Отслеживание уставки режима охлаждения в зависимости от наружной температуры
 - Регулируемая мертвая зона между уставкой отопления и уставкой охлаждения для режима Комфорт
 - Двухступенчатое отопление или охлаждение
 - Выход управляющей переменной(ых) как команда включения/выключения или как команда позиционирования в диапазоне 0..100%
 - Отображение ручного управления скоростью вентилятора или автоматического ввода скорости
 - Скорость вентилятора можно установить с помощью поворотного задатчика или задавать автоматически с помощью контроллера
 - Ежедневное расписание режимов работы контроллера и 18 комнатных функций
 - Как минимум 16 точек времени переключения на каждую функцию на каждый день недели
 - Отображение даты и времени
 - Выбор из 4 различных шаблонов дизайна для интерфейса индикации и управления
 - Локальная активация функции очистки для блокировки сенсорного экрана и поворотной/нажимной кнопки
 - Слот для карты микро-SD для передачи микропрограммы и данных конфигурации
 - Модуль сопряжения с шиной (входит в комплект поставки)
 - Подключение к шине через клеммник
 - Подключение отдельного повышенного напряжения 24 В DC, потребляемая мощность прикл. 50 мА
 - Устройство скрытого монтажа для монтажа в d 60 мм монтажную коробку, с винтовым креплением
- Размеры (Ш x В x Г) 86 x 116 x 30 мм

Краткий обзор UP 204/..1

Название устройства	Складской №	№ устройства
Контроллер помещения Contouch со встроенным модулем сопряжения с шиной, титаново-белый	5WG1204-2AB11	UP 204/11
Контроллер помещения Contouch со встроенным модулем сопряжения с шиной, карбоновый металл	5WG1204-2AB21	UP 204/21
Контроллер помещения Contouch со встроенным модулем сопряжения с шиной, алюминиевый металл	5WG1204-2AB31	UP 204/31
Контроллер помещения Contouch со встроенным модулем сопряжения с шиной, черный (фортепиано)	5WG1204-2AB51	UP 204/51