

## ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ/КОНТРОЛЛЕР ТЕКА LU

Усредняющий преобразователь температуры ТЕКА LU разработан для автоматических систем вентиляции, чтобы измерять высокую температуру воздуховода. Благодаря особой механической конструкции преобразователь измеряет температуру по всей своей длине. Данные с преобразователя можно использовать для контроля над другим устройством в системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Измерение температуры осуществляется при помощи четырех элементов датчика Pt1000. Данные сопротивления элементов датчика преобразуются в сигнал 0–10 В. Диапазон температуры можно выбрать при вводе в эксплуатацию.

Настройки ТЕКА LU можно изменить с помощью инструмента ML-SER. Можно выполнять калибровку датчика по одной точке на месте эксплуатации, а выход температуры можно переключить на функцию контроллера.

Преобразователь ТЕКА LU может оснащаться 3,5-дюймовым цифровым доп. ЖК-дисплеем ТЕ-N. Разрешение дисплея составляет 0,1 °С.

Корпус изготовлен из термостойкой пластмассы. Установка упрощается благодаря крышке с байонетным соединением и клеммным колодкам, расположенным под углом 45°. Преобразователь монтируется к воздуховоду посредством соответствующего регулируемого фланца и крепежных пружин воздуховода для оптимального измерения температуры. По заказу поставляется модель ТЕКАLP длиной 6 м.

### Выбор диапазона

от 0 до +50 <input type="checkbox"/>	от *0 до +100 <input type="checkbox"/>	от -50 до +50 <input type="checkbox"/>	от -50 до +150 <input type="checkbox"/>
S1 S2 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	S1 S2 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	S1 S2 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	S1 S2 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

\* = заводские настройки

### Выходной сигнал

0...+50	0...+100	-50...+50	-50...+150	Сигнал
0 °С	0 °С	-50 <input type="checkbox"/>	-50 <input type="checkbox"/>	0 В
25 <input type="checkbox"/>	50 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/>	50 <input type="checkbox"/>	5 В
50 <input type="checkbox"/>	100 <input type="checkbox"/>	50 <input type="checkbox"/>	150 <input type="checkbox"/>	10 В



### Технические характеристики:

напряжение питания	24 В переменного/постоянного тока < 1 ВА (22–30 В переменного/постоянного тока)
датчик	4 x Pt1000 EN 60751/B
выход	0–10 В постоянного тока < 2 мА (температура/контроллер) по выбору
диапазон температуры	
монтаж воздуховода	отверстие Ø 10 мм и фланец, 3 крепежные пружины
элемент измерения	3 м
корпус	пластмасса (< 120 °С)
класс защиты	IP54, ввод кабеля или стержня снизу
ввод кабеля	M16
погрешность	±0,5 <input type="checkbox"/> (при 50 <input type="checkbox"/> )
температура окружающей среды	от 0 до +60 <input type="checkbox"/>

### Подключение:

1	питание 24 В переменного/постоянного тока
2	0 В
3	выход 0–10 В постоянного тока (температура/контроллер)

### Информация по заказу:

Модель	Номер изделия	Описание
ТЕКА LU	1179130	усредняющий преобразователь температуры
ТЕ-N V2	1170250	модуль дисплея (крышка)
ML-SER	1139010	инструмент подключения датчиков