

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ/КОНТРОЛЛЕР ТЕКА LL

2-проводной усредняющий преобразователь температуры ТЕКА LL разработан для автоматических систем вентиляции, чтобы измерять высокую температуру в воздуховодах. Благодаря особой механической конструкции преобразователь измеряет температуру по всей своей длине. Данные с преобразователя можно использовать для контроля над другим устройством в системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Измерение температуры осуществляется при помощи четырех элементов датчика Pt1000. Данные сопротивления элементов датчика преобразуются в сигнал 4–20 мА. Диапазон температуры можно выбрать при вводе в эксплуатацию.

Настройки ТЕКА LL можно изменить с помощью инструмента ML-SER. Можно выполнять калибровку датчика по одной точке на месте эксплуатации, а выход температуры можно переключить на функцию контроллера.

Преобразователь ТЕКА LL может оснащаться 3,5-дюймовым цифровым доп. ЖК-дисплеем ТЕ-N. Разрешение дисплея составляет 0,1 °С.

Корпус изготовлен из термостойкой пластмассы. Установка упрощается благодаря крышке с байонетным соединением и клеммным колодкам, расположенным под углом 45°. Преобразователь монтируется к воздуховоду посредством соответствующего регулируемого фланца и крепежных пружин воздуховода для оптимального измерения температуры. По заказу поставляется модель ТЕКАLP6 длиной 6 м.

Выбор диапазона

от 0 до +50 □	от *0 до +100 □	от -50 до +50 □	от -50 до +150 □
S1 S2 ■ ●	S1 S2 ■ ■	S1 S2 ● ■	S1 S2 ● ●

* = заводские настройки

Выходной сигнал

0...+50	0...+100	-50...+50	-50...+150	Сигнал
0 □	0 □	-50 □	-50 □	4 мА
25 □	50 □	0 □	50 □	12 мА
50 □	100 □	50 □	150 □	20 мА



Технические характеристики:

напряжение питания	15–35 В постоянного тока
датчик	4 x Pt1000 EN 60751/B
выход	4–20 мА (температура/контроллер)
диапазон температуры	по выбору
монтаж воздуховода	отверстие Ø 10 мм и фланец, 3 крепежные пружины
элемент измерения	3 м
корпус	пластмасса (< 120 °С)
класс защиты	IP54, ввод кабеля или стержня снизу
ввод кабеля	M16
погрешность	±0,5 □ (при 50 □)
температура окружающей среды	от 0 до +60 □
тип преобразователя	2-проводной

Подключение:

- 1 + (-) сигнал температуры или контроллер 4–20 мА
- 2 - (+) сигнал температуры или контроллер 4–20 мА

ПРИМЕЧАНИЕ. Подключение электричества не зависит от полярности.

Информация по заказу:

Модель	Номер изделия	Описание
ТЕКА LL	1177130	усредняющий преобразователь температуры
ТЕ-N V2	1170250	модуль дисплея (крышка)
ML-SER	1139010	инструмент подключения датчиков