

ДИСПЛЕИ DOK 010 и DOK 420

DOK - это цифровой дисплей, который может использоваться с преобразователями давления (PEL), скорости потока воздуха (IVL), относительной влажности (KLK) и температуры. Отображает 3½ символа (0-1999).

Входной сигнал 0-10V (DOK 010) или 4-20mA (DOK 420) может быть преобразован в разные величины и диапазоны, в соответствии с заказом.

Внимание!

Единицы измерений - °C, Pa, %RH, m/s..., диапазон и количество символов должны быть указаны при заказе.



Технические характеристики:

напряжение	min. 10 Vdc (DOK 420)
питание	24V ac/dc (DOK 010)
дисплей	LCD, 3½-символа
размеры	ш x в x г
DOK 420/010-K	115 x 115 x 45 мм
DOK 420/010-P	75 x 77 x 25 мм
корпус	
DOK ...-K	IP54
DOK...-P	IP00

подключение: DOK 420

1	4...20mA +
3	4...20mA -

подключение: DOK 010

1	24V ac/dc
2	0 V
3	0 – 10V

Инструкция для заказа:

Тип	Номер изделия	Описание
DOK 010-K	1186010	Цифровой дисплей IP54
DOK 010-P	1186011	Цифровой дисплей IP00
DOK 420-K	1186012	Цифровой дисплей IP54
DOK 420-P	1186013	Цифровой дисплей IP00

Прибор соответствует директиве 2004/108/EY и отвечает требованиям стандартов EN61000-6-3: 2001 (Emission) и EN61000-6-2: 2001 (Immunity).

Produal Oy

Keltakalliontie 18
48770 Kotka
FINLAND
www.produal.com

Puh: +358-5-230 9200
Fax: +358-5-230 9210
info@produal.fi