

## KASPO 10 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

KASPO10 предназначен для управления различными параметрами вентиляционных систем, таких как температура, влажность, освещение, скорость вращения вентиляторов. KASPO 10 имеет аналоговый выход 0-10 В и он может быть установлен на короб утопленного монтажа или на поверхность стены. Специальный корпус для настенной установки продается отдельно.



### Технические характеристики:

питание	24 Vac/dc (22...28Vac/dc), 0.5VA
выход	0...10 Vdc, < 2mA
корпус	IP 20
размеры ш x в x г	86 x 86 x 35 mm

### Подключение:

1	питание 24Vac/dc
2	0 Vac
3	выход 0...10Vdc

### Инструкция для заказа:

Тип	Номер изделия	Описание
KASPO 10.1	1182070	Блок управления, шкала 0...100
KASPO 10.2	1182071	Блок управления, шкала -/+ 3
KO3602	KO3602	Корпус для поверхностного монтажа

Прибор соответствует директиве 2004/108/EY и отвечает стандартам EN61000-6-3: 2001 (Generic Emission) и EN61000-6-2: 2001 (Generic Immunity).

### Produal Oy

Keltakalliontie 18  
48770 Kotka  
FINLAND

[www.produal.com](http://www.produal.com)

Puh: +358-5-230 9200  
Fax: +358-5-230 9210  
[info@produal.fi](mailto:info@produal.fi)