

TEU NTC 20 НАРУЖНЫЙ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ

Датчик температуры TEU NTC 20 предназначен для использования в системах ОВиК для определения температуры наружного воздуха.

Температура измеряется чувствительным элементом NTC 20 с номинальным сопротивлением 20 кΩ при 25 °C.

Корпус сделан из влагостойкого пластика.

Для удобства монтажа заворачивающаяся крышка и клеммы наклонены на 45°.

Датчик предназначен для настенного монтажа.



Технические характеристики:

Датчик	20 кΩ NTC –термистор
Корпус	влагостойкий пластик
Класс защиты	IP 54, выход кабеля вниз
Вход кабеля	M16
Диапазон	-50...50 °C
Точность	± 0,2 °C (при 25 °C)
Монтаж	Ø 4,5mm саморезы, расстояние между отверстиями 82 мм

Таблица температуры/сопротивления:

T / °C	NTC 20 / Ω	T / °C	NTC 20 / Ω
120	609	25	20000
100	1114	20	25350
90	1541	15	32346
80	2166	10	41567
75	2585	5	53812
70	3099	0	70203
65	3732	-5	92322
60	4517	-10	122431
55	5494	-15	163777
50	6718	-20	221088
45	8259	-25	301297
40	10211	-30	414698
35	12698	-40	810861
30	15887	-50	1659082

Инструкция для заказа:

Модель	Номер изделия	Описание
TEU NTC 20	1176090	Наружный датчик температуры 20 кΩ / 25 °C (совместим - Honeywell)

Прибор соответствует директиве 2004/108/EY, отвечает требованиям стандартов EN61000-6-3: 2001 (Emission) и EN61000-6-2: 2001 (Immunity).

Produal Oy

Keltakalliontie 18
48770 Kotka
FINLAND
www.produal.fi

Tel: +358-5-230 9200
Fax: +358-5-230 9210
info@produal.fi