

Передающее радиоустройство, исполнение в виде настенного выключателя с двумя или четырьмя каналами, для открытой установки в плоскую рамку для выключателей

Передающее радиоустройство KYMASGARD® WT - FSE – универсальный безбатарейный передающий модуль с одной или двумя качающимися кнопками-рычажками (кулисный переключатель) со средним положением, совместимое с многими рамками для выключателей различных ведущих производителей. Кнопки-рычажки доступны также в виде запасных частей, с маркировкой и без маркировки. Благодаря своей конструкции, устройство пригодно для настенного монтажа, в том числе на поверхностях из стекла.

**WT-FSE**

(с рядными кнопками-рычажками)



**WT-FSE**

(с одной отдельной качающейся кнопкой-рычажком)



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

- Принцип работы:..... выработка энергии посредством электродинамического индукционного генератора; безбатарейный, не требует обслуживания
- Беспроводная технология: ..... протокол EnOcean, модуляция EIRP / ASK, передаваемая мощность макс. 10 мВт, тип телеграмм RPS type 2
- Каналы:..... два или четыре канала
- Передающий радиомодуль: ..... PTM 200
- Ход при нажатии:..... 1,8 мм
- Сила нажатия: ..... прикл. 7 Н при 25 °С
- Число нажатий:..... > 50.000 согласно EN 60669 / VDE 0632
- Дальность передачи:..... внутри зданий в среднем 30 - 100 м, снаружи до 300 м
- Габариты:..... 71 x 71 мм: опорная пластина  
55 x 55 мм: вставная рамка  
50 x 50 мм: отдельная кнопка-рычажок (без рамки)  
25 x 50 мм: одна рядная кнопка-рычажок (без рамки)
- Корпус:..... пластик, акрилонитрил-бутадиенстирол (ABS), цвета см. в таблице; совместим с рамками для выключателей производителей: Gira (Standard 55, E2, Event, Esprit); Berker (S1, B1, B3, B7 Glas); Jung (A500, Aplus); Merten (M-Smart, M-Arc, M-Plan)
- Монтаж:..... открытый на плоской поверхности, приклеиванием или привинчиванием
- Окружающая температура:..... - 25 ... + 65 °С (в рабочем режиме)
- Температура хранения:..... - 40 ... + 85 °С
- Допустимая влажность воздуха: ..... < 95 % отн. влажн., без конденсата
- Нормы: ..... соответствие CE - нормам, соответствие требованиям к содержанию опасных веществ согл. директиве 2002 / 95 / EC

### KYMASGARD® WT-FSE

Тип/группа товаров 3	Арт. номер	Число каналов	Маркировка	Цвет корпуса
WT-FSE - rw	KYMASGARD-8412-1000-000	2/4	-	чистый белый/матовый
WT-FSE - sw	KYMASGARD-8412-2000-000	2/4	-	черный/матовый
WT-FSE - sb	KYMASGARD-8412-3000-000	2/4	-	серебристый/матовый
WT-FSE - Orw	KYMASGARD-8412-1100-000	2/4	освещение I-O	чистый белый/матовый
WT-FSE - Osw	KYMASGARD-8412-2100-000	2/4	освещение I-O	черный/матовый
WT-FSE - Osb	KYMASGARD-8412-3100-000	2/4	освещение I-O	серебристый/матовый
WT-FSE - Vrw	KYMASGARD-8412-1200-000	2/4	жалюзи Δ-∇	чистый белый/матовый
WT-FSE - Vsw	KYMASGARD-8412-2200-000	2/4	жалюзи Δ-∇	черный/матовый
WT-FSE - Vsb	KYMASGARD-8412-3200-000	2/4	жалюзи Δ-∇	серебристый/матовый