Датчики присутствия, 24 V AC/DC

Описание

- Пассивный инфракрасный (PIR) датчик присутствия
- Автоматическое управление освещением по фактору присутствия и уровню естественного освещения
- Квадратная зона обнаружения
- Канал «Освещение»: реле «сухие контакты»
- Подлинное измерение освещенности дневным светом (датчик предназначен для управления люминесцентными лампами, FL/PL/ESL)
- Настраиваемые порог срабатывания по освещенности и задержка отключения (с функцией «Самообучение»)
- Выход «ОВК»: реле «сухие контакты»
- Настраиваемые задержки включения и отключения для канала «ОВК»
- Настройка с помощью потенциометров, расположенных на приборе
- Заводские настройки подходят для большинства случаев применения
- Потолочный монтаж в монтажную коробку
- Возможен накладной монтаж с Коробкой для накладного монтажа (опция)

Выбор приборов

Тип установки	Канал	Номинальное напряжение	Цвет	Наименование	Артикул
Потолочный, врезной	Освещение | ОВК	24 V AC/DC	Белый (подобен RAL 9010)	ECO-IR 360-24V	2024000
			Черный (подобен RAL 9005)	ECO-IR 360-24V BK	2024800
			Серебро (подобен RAL 9006)	ECO-IR 360-24V SR	2024801
			Другие цвета по запросу		

7

Технические характеристики

	ECO-IR 360-24V
Номинальное напряжение	24 V AC/DC
Рекомендуемая высота установки	2–3,5 м
Собственное энергопотребление	0,3 W
Диапазон освещенности	прибл. 50–1600 lx / on (измерение освещенности выключено)
Диапазон задержки отключения	2 мин–15 мин
Тип выхода «Освещение»	Реле, «сухие контакты»
Люминесцентные лампы	50 W (24 V AC/DC), 460 VA (230 V AC), µ, мин. 1 V/1 mA
Диапазон задержки отключения, канал «ОВК»	1–60 мин
Тип выхода «ОВК»	Реле, «сухие контакты»
Макс. ток коммутации («ОВК»)	50 W (24 V AC/DC), 460 VA (230 V AC), µ, мин. 1 V/1 mA
Установочный размер	Ø 55 мм
Допустимая температура среды	+0 °C ... +50 °C
Степень защиты	IP 40 (когда установлен)