



LUNA 121 top2 RC

LUNA 122 top2 RC

LUNA 120 top2

Описание

Общие функции

- Фотореле с интегрированным недельным таймером
- Внешний датчик освещенности в комплекте поставки
- Настраиваемые временные периоды ночного выключения и дневного включения
- Настраиваемый переход на зимнее/летнее время
- Настраиваемые задержки срабатывания для включения и выключения
- Для ON и OFF может быть установлен разный порог срабатывания по освещенности
- Пружинные клеммы DuoFix
- Замыкание реле при нулевом значении тока: «Zero-cross switching», (кроме приборов на 24V)
- Разъём для карты памяти OBELISK top2

- Режим «Постоянно ON»/«Постоянно OFF»
- Функция «Тест»
- Дисплей с подсветкой
- Возможно настроить различные пороги срабатывания для каждого дня
- Фиксированные и плавающие даты праздников в годовом цикле
- Встроенный счетчик часов наработки

LUNA 121 top2 RC

- 1 канал
- 1 специальная годовая программа
- Подключение DCF77 или GPS антенны
- Точная установка порога срабатывания в цифровом виде
- Значение текущей освещенности и статуса канала отображается на дисплее
- До 4 датчиков можно подключить к одному реле

- До 10 приборов может быть подключено к одному датчику
- Расширенный диапазон освещенности
- Внешний вход для подключения кнопок

LUNA 122 top2 RC

Такой же, как LUNA 121 top2 RC, но:

- 2 канала
- 2 специальных годовых программы
- 2 внешних входа
- Счетчик часов наработки для каждого канала

LUNA 120 top2

- Аналоговый датчик освещенности (порог срабатывания настраивается потенциометром)
- Отображение на дисплее статуса канала
- 1 канал

Выбор приборов

Количество каналов	Внешние входы	Дополнительные программы	Номинальное напряжение	Тип датчика освещенности в комплекте с реле	Степень защиты	Наименование	Артикул
1	1	Extra/«Каникулы»	230–240 V AC	На кронштейне	IP 20, датчик IP 55	LUNA 121 top2 RC AL	1210100
				Врезной	IP 20, датчик IP 66	LUNA 121 top2 RC EL	1210200
			12–24 V UC	На кронштейне	IP 20, датчик IP 55	LUNA 121 top2 RC AL 24V	1214100
				Врезной	IP 20, датчик IP 66	LUNA 121 top2 RC EL 24V	1214200
2	2	Extra/«Каникулы»	100–240 V AC	На кронштейне	IP 20, датчик IP 55	LUNA 122 top2 RC AL	1220100
				Врезной	IP 20, датчик IP 66	LUNA 122 top2 RC EL	1220200
1	–	«Каникулы»	220–240 V AC	На кронштейне	IP 20, датчик IP 55	LUNA 120 top2 AL	1200100
				Врезной	IP 20, датчик IP 65	LUNA 120 top2 EL	1200200