

**Комнатный 1-ступенчатый термостат. Внутренний настенный монтаж.**



Электронный 1-ступенчатый термостат с переключателем Вкл/Выкл, предназначенный для внутреннего настенного монтажа. Он комплектуется напольным датчиком и имеет один вход для внешнего датчика температуры. Также имеет ограничение по минимальной температуре и функцию ночной перенастройки температуры. Они бывают двух внешних видов.

Выход	13 А, 230 В, замыкающее реле
Вход для датчика	Один, для внешнего датчика температуры
Напряжение питания	230 В AC
Уставка	0...40°C, под крышкой
Гистерезис	0,4К
Ночная перенастройка	5К
Степень защиты	IP21

**Электронный комнатный термостат для внутреннего настенного монтажа**

**FL1-S**

**Комнатный 1-ступенчатый термостат с дисплеем. Внутренний настенный монтаж.**



Электронный 1-ступенчатый термостат с дисплеем и переключателем Вкл/Выкл, предназначенный для внутреннего настенного монтажа. Термостат имеет недельный планировщик с режимом энергосбережения. Он комплектуется напольным датчиком и имеет один вход для внешнего датчика температуры. Также имеет ограничение по минимальной температуре и функцию ночной перенастройки температуры. Они бывают двух внешних видов.

Выход	13 А, 230 В, замыкающее реле
Вход для датчика	Один, для внешнего датчика температуры
Напряжение питания	230 В AC
Уставка	0...40°C, под крышкой
Гистерезис	0,4К
Ночная перенастройка	5К
Степень защиты	IP21

**Электронный комнатный термостат с дисплеем для внутреннего настенного монтажа**

**FL1-D**

**Комнатный 1-ступенчатый термостат подогрева пола. Внутренний настенный монтаж.**



Электронный 1-ступенчатый термостат, предназначенный для внутреннего настенного монтажа. Термостат имеет выход с ручной уставкой и не нуждается в датчике. Выход работает по ПИ закону.

Выход	13 А, 230 В, замыкающее реле
Напряжение питания	230 В AC
Уставка	Ручная 1...10
Время цикла	30 мин
Степень защиты	IP30

**Электронный комнатный термостат с дисплеем для внутреннего настенного монтажа**

**FL1-TP**

При использовании внешнего датчика температуры, смотрите раздел «Датчики температуры», TG-G240, TG-R540, TG-K340, TG-R640